

Özellikler

- Kompakt boyut
- Mükemmel mikroişlemci kontrolü ile yüksek güvenilirlik
- Voltaj için Boost ve buck AVR istikrar
- Otomatik yeniden AC kurtarma iken
- Simüle sinüs dalga
- Off-mode şarj
- Soğuk başlangıç fonksiyonu
- Jeneratör uyumlu (İsteğe bağlı)



MODEL	FP 600	FP 800	FP 1K	FP 1.5K	FP 2K
KAPASİTE	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
GİRİŞ					
Voltaj	110/120 Vac or 220/230/240 Vac				
Voltaj aralığı	81-145 Vac / 162-290 Vac				
Frekans Aralığı	60/50 Hz (Otomatik algılama)				
ÇIKIŞ					
Voltaj	110/120 Vac or 220/230/240 Vac				
AC voltaj regülatörü (Batt. Modu)	±10%				
Frekans aralığı (Batt. Modu)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz				
Transfer zamanı	Tipik 2-6 ms				
Dalga (Batt. Modu)	Simüle edilmiş sinüs dalgası				
PİL					
Pil türü ve numaralı	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2
Tipik şarj süresi	4 saat %90 kapasite		4-6 saat %90 kapasite		
GÖSTERGELER					
AC Modu	Yeşil ışık			Yeşil ışık	
Pil modu	Yanıp sönen yeşil ışık			Yanıp sönen sarı ışık	
Hata	N/A			Kırmızı ışık	
ALARM					
Pil Modu	Her 10 saniyede bir bip sesi				
Düşük Batarya	Her saniye bip sesi				
Aşırı Yükleme	Her 0.5 saniyede bir bip sesi				
Hata	Sürekli bip sesi				
KORUMA					
Tam Koruma	Aşırı yük, deşarj ve aşırı şarj koruması				
FİZİKSEL					
Boyutlar	4.25	279 x 101 x 142	4.9	10.4	11
Ağırlık			8.2		
ÇEVRE					
Nem	0-90 % RH @ 0- 40°C (Yoğunlaşmamış)				
Gürültü Seviyesi	40 dB'den Daha Az				

* Ürün özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir