



GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ Geniş giriş voltajı seçeneği
- ▶ Alarm ve mute seçeneği
- ▶ Otomatik tekrar şarj edebilme
- ▶ Aşırı yük ve devre kısa devre koruması
- ▶ RJ45 / 11 ve USB arayüzü

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	500VA/300W	600VA/360W	1000VA/600W	1200VA/720W	1200VA/720W
Ekran	LED gösterge (Siyah panel)	LED veya LCD			
Giriş gerilim aralığı	110V: 92~135Vac, 220V:170~265Vac	110V: 85~150Vac		220V:145~290Vac	
Çıkış gerilim aralığı	110V: 92~135Vac, 220V:170~265Vac	110V: 102~132Vac		220V:200~255Vac	
Çıkış frekansı	110V: 60±0.5Hz (DC Mod) 220V: 50±0.5Hz (DC Mod)	110V: 60±0.5Hz / 220V:50±0.5Hz			
Transfer süresi	≤10ms				
Akü adet ve kapasitesi	1 adet *12V4.5Ah	1 ad 12V7Ah	2 adet 12V7Ah	2 adet 12V7.5Ah	2 adet 12V9Ah
Şarj süresi	10~16 hours				
Bekleme süresi	3~20 dakika (1PC+15 inch CRT)		30~60 dakika (1PC+15 inch CRT)		40~80 dakika (1PC+15 inch CRT)
RJ45/11 & USB	Yok	Seçilebilir			
Otomatik yeniden başlatma (AC devreye girdiğinde)	Var				
Sessiz ayarlama	Var	9			
Otomatik şarj (Offline)	Var				
Düşük batarya voltaj koruması	Var				
Aşırı Yük & Kısa Devre Koruması	Var				
Boyutlar (mm)	250*95*140	306*97*141	350*120*188		
Paketli boyutlar (mm)	290*140*205	335*140*210	405*195*280		
Gros Ağırlık (1Ad, kg)	4,2	4,60	10	10,8	12,6
Net Ağırlık (1Ad, kg)	4	9,6		10,2	12