

MMPORTABLE SERİSİ

1/1 FAZ LİNE İNTERAKTİF TEKNOLOJİ / 500 VA. – 1.000 VA.

- * CPU Kontrollü , yüksek güvenlik
- *Otomatik AVR Özelliği, Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- *Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği
- *Otomatik Yeniden başlatma Özelliği
- *Aşırı Yük, kısa devre koruması
- *Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
- *LCD Ön Panel
- *Uzun Besleme Süresi için ilave akü bağlanabilme Özelliği
- *Elektromanyetik Uyumluluk / CE SERTİFİKASI



MODEL	MM - 500	MM - 1000
GÜÇ (VA.)	500 VA	1000 VA
GÜÇ (W.)	300 W	600 W
GİRİŞ		
Gerilim	220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac.	
Gerilim Aralığı	145 – 275 Vac	
Frekans	50 / 60 Hz. Otomatik algılama	
ÇIKIŞ		
Gerilim	220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac.	
Gerilim Regülasyonu	± % 5	
Frekans	50 / 60 Hz. ± 1 Hz.	
Dalga Şekli	Tam Sinüs	
Transfer Süresi	< 5 ms	
AKÜ		
AKÜ Gerilimi	12 Vdc.	24 Vdc.
Şarj Süresi	% 90 Kapasiteye 8 saatte	
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması	
İlave Akü	EVET	
FONKSİYONLAR		
Ekran Özellikleri	LCD Ön Panel	
Alarmlar	Aküden Çalışma – 10 saniye ara ile sesli uyarı, Akü düşük – sesli uyarı , Aşırı yük - sesli uyarı	
Kısa Devre Koruması	Elektronik Koruma	
Korunmalar	Şebeke Yüksek / Düşük, Aşırı Yük, Yüksek / Düşük Şarj	
Aküden Start Alma (Cold Start)	EVET	
ÇEVRE / STANDARTLAR		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0 °C- 40 °C / %90 (Yoğunlaşmasız)	
Duyulabilir Gürültü	< 40 Db (1 metre mesafeden)	
STANDARTLAR	TS EN SO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD) EN 62040-2: 2006 (EMC)	
BOYUTLAR		
Boyutlar (GxDxY)	305*121*207	
Paketli Boyutlar (GxDxY)	440*407*282 (1 PAKETTE 2 ADET)	
Ağırlık (Kg)	7	9



LOCAL AREA NETWORKS



SERVERS



DATA CENTERS



E-BUSINESS



CASH REGISTERS



TELECOM MUNICATION DEVICES



ELECTRO-MEDICAL DEVICES



INDUSTRIAL PLCS



EMERGENCY DEVICES



ISO 9001:2008