

SLI31 Serisi Online UPS

6-20kVA (220V/230V/240V)

4-12KVA (110V/120V/127V)



TANIM

SLI Serisi UPS tamamen DSP kontrol ve online çift çevirim teknolojisine sahiptir. Yüksek giriş ve çıkış gücü, çıkış güç faktörü, otomatik çıkış frekansı ve akıllı şebeke yönetim sistemi ile SLI Serisi bilgisayarlar, telekom sistemleri ve diğer hassas cihazlar için mükemmel bir tercihtir.

UYGULAMA ALANLARI

- ▶ IDC (Internet Data Center)
- ▶ Network ve Serverlar
- ▶ İş istasyonları ve Telekom ekipmanları
- ▶ Ofisler (Bilgisayarlar vb.)

TEKNİK ÖZELLİKLER (220/230/240V)

MODEL	SLI3110S	SLI3110L	SLI3115L	SLI3120L	SLI3140L	
Güç	10kVA / 9kW		15kVA / 13,5kW	20kVA / 18kW	40kVA / 36kW	
Faz	Üç Faz Giriş, Tek Faz Çıkış					
Giriş Gerilim Aralığı	110VAC - 288VAC					
Giriş Güç Faktörü	0.95				0.99	
Giriş Frekans Aralığı	40 Hz ~70 Hz					
Çıkış Güç Faktörü	0.9					
Çıkış Gerilimi	220V / 230V / 240V					
Gerilim Regülasyonu	± 1,5%					
THDu	1%THD, Lineer yükte; 5%THD, Non-Lineer yükte					
Akü	Model	12VDC / 9Ah	Harici	Harici	Harici	Harici
	Akü Adedi	16	16	16	16	16
	Maksimum Şarj Akımı	1A	5A	5A	5A	5A
	Gerilim	192VDC				
Verim	Normal Mod: max 93,5%; Battery Modu: max 92%				Normal Mod: 95%; Battery Modu: 95%	
Gürültü (1 metrede)	<%70 yükte <53dB >%70 yükte <66dB				%100 yükte <65dB %45 yükte <62dB	
Aşırı Yük Kapasitesi (İnverter Modu)	%110: 10 dakika ; %125: 1 dakika ; %150: 30 saniye (1 dakikadan sonra bypass kapama)					
Aşırı Yük Kapasitesi (Akü Modu)	110%: 1 dakika sonra kapanma; 130%: 10 saniye sonra kapanma; >130%:200ms sonra kapanma					
Crest Faktörü	3:1					
Ekran	LED+LCD					
Opsiyonlar	Parafudr, Manual Bypass					
Arayüz	Standart: RS232 Opsiyonel: SNMP, USB, Kuru Kontak, Paralel Kit, ECO Kit					
Ölçüler W*D*H (mm)	250*562*770	250*562*650	250*562*650	250*562*710	600*980*950	
Paket Ağırlığı (kg)	60	25	27	34	170	