

## Online 1/1 Faz UPS

# SLI Serisi Online UPS

1-3 KVA (220V/230V/240V)

0.8-2 KVA(110V/120V/127V)



### TANIM

SLI Serisi UPS tamamen DSP kontrol ve online çift çevirim teknolojisine sahiptir. Yüksek giriş ve çıkış gücü, çıkış güç faktörü, otomatik çıkış frekansı ve akıllı akü yönetim sistemi ile SLI Serisi bilgisayarlar, telekom sistemleri ve diğer hassas cihazlar için mükemmel bir tercihtir.

### UYGULAMA ALANLARI

- IDC (Internet Data Center)
- Network ve Serverlar
- Kontrol ve Telekom ekipmanları
- Ofisler (Bilgisayarlar vb.)

### TEKNİK ÖZELLİKLER (220/230/240V)

MODEL	SLI1101S	SLI1101L	SLI1102S	SLI1102L	SLI1103S	SLI1103L	
Güç	1kVA / 900W		2kVA / 1,8kW		3kVA / 2,7kW		
Faz	Tek Faz Giriş, Tek Faz Çıkış						
Giriş Gerilim Aralığı	110VAC - 288VAC						
Giriş Güç Faktörü	≥0.97						
Giriş Frekans Aralığı	40 Hz ~ 70 Hz						
Çıkış Güç Faktörü	0.9						
Çıkış Gerilimi	220V / 230V / 240V						
Gerilim Regülasyonu	± 1 %						
THDu	≤%2 THD, Lineer Yükte ≤%5.5 THD, Non-Lineer Yükte			≤%2 THD, Lineer Yükte ≤%5 THD, Non-Lineer Yükte			
Akü	Model	12VDC / 7Ah	Harici	12VDC / 7Ah	Harici	12VDC / 7Ah	Harici
	Akü Adedi	3		6		8	
	Maksimum Şarj Akımı	1A	5A	1A	5A	1A	5A
	Gerilim	36VDC		72VDC		96VDC	
Verim	87%		91%		90%		
Gürültü (1 metrede)	<%70 yükte <43dB >%70 yükte <47dB			<%70 yükte <45dB >%70 yükte <50dB			
Aşırı Yük Kapasitesi (İnverter Modu)	%105~%130: 1 dakika sonra Bypass; 150%: 30 saniye sonra Bypass						
Aşırı Yük Kapasitesi (Akü Modu)	105%~130%: 10 saniye sonra kapanma; 150%: 5 saniye sonra kapanma						
Crest Faktörü	3:1						
Ekran	LED+LCD						
Opsiyonlar	Parafudr						
Arayüz	Standart: RS232 Opsiyonlar: SNMP, USB, Kuru Kontak, Paralel Kit, ECO Kit						
Ölçüler W*D*H (mm)	145*353*222		190*374*336		190*426*336		
Paket Ağırlığı (kg)	10	6	17	11	22	12	